

JÍDELNÍ PP MISKY

PP misky určené zejména pro balení polotovarů a hotových potravinářských výrobků (hotová jídla, uzeniny, masné výrobky včetně čerstvého masa, paštiky, saláty, pekařské výrobky i s náplní), ale i technických výrobků, které je nutné chránit např. proti vzdušné vlhkosti a kyslíku z důvodu koroze apod.

Jídelní misky – jednokomorové – typ JJ

Rozměr 255 x 160 mm

- standardně transparentní
- lze dodat i v bílém, černém provedení
- vhodné na jednorčcová jídla
- vhodné i na ohřev v mikrovlnné troubě



Misky jednokomorové – transparent, bílé, černé				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
JJ 17 T	255x160x17	520	320	T
JJ 35 T,B,Č	255x160x35	1000	240	T,B,Č
JJ 42 T,B,Č	255x160x42	1200	240	T,B,Č
JJ 55 T,B,Č	255x160x55	1530	200	T,B,Č
JJ 90 T	255x160x90	2500	160	T

Jídelní misky – dvoukomorové – typ JM

Rozměr 255 x 160 mm

- standardně transparentní
- lze dodat i v bílém, černém provedení
- vhodné na jednorčcová jídla
- vhodné i na ohřev v mikrovlnné troubě



Misky dvoukomorové – transparent, černé, bílé				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
JM 35 T,B,Č	255x160x35	380+520	240	T,B,Č
JM 42 T,B,Č	255x160x42	460+620	240	T,B,Č
JM 55 T,B,Č	255x160x55	560+790	200	T,B,Č
JM 80 T,B,Č	255x160x80	790+1150	160	T,B,Č

Jídelní misky – typ MM

Rozměr 227 x 178 mm

- misky jsou vhodné pro balení hotových jídel a ohřev v mikrovlnné troubě
- vysoká kvalita, dokonalá rovinnost svařovacích ploch, rovnoměrná tloušťka stěn
- misky dodáváme v transparentní, černé a bílé barvě.

- Typ MM/1 jednodílné misky
- Typ MM/2 dvoudílné misky
- Typ MM/3 trojdílné misky



Dělené misky "MM" zatavitelné - jednodílné				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
MM 1 (T/B/Č)	227x178x32	800	320	T,B,Č
MM 1 (T/B/Č)	227x178x40	1000	320	T,B,Č
MM 1 (T/B)	227x178x50	1200	280	T,B
MM 1 (Č)	227x178x50	1200	280	Č
MM 1 (T)	227x178x60	1400	260	T
MM 1 (T,Č)	227x178x80	1900	260	T,Č

Dělené misky "MM/2" zatavitelné - dvoukomorové				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
MM 2 (T/B/Č)	227x178x32	450+350	390	T,B,Č
MM 2 (T/B/Č)	227x178x40	540+460	360	T,B,Č
MM 2 (T/B)	227x178x50	650+550	300	T,B
MM 2 (Č)	227x178x50	650+550	300	Č
MM 2 (T/B/Č)	227x178x55	700+600	300	T,B,Č

Dělené misky "MM/3" zatavitelné - trojdílné				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
MM 3 (T/B/Č)	227x178x40	480+300+220	360	T,B,Č
MM 3 (T/B)	227x178x50	560+340+250	300	T,B
MM 3 (Č)	227x178x50	560+340+250	300	Č

Víčko OPS, ozn. P9400, 237x188x13mm



Gastro miska jednokomorová – typ GM – „1/8 GASTRO“

Rozměr 164,5 x 118,5 mm

- misky totožné s miskami označení GN3
- transparentní, bílé a černé provedení
- ideální pro balení polévek, salátů....



Jednokomorové GM misky - transparent				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
GM 35T	164,5x118,5x35	460	720	T
GM 45T	164,5x118,5x45	580	630	T
GM 50T	164,5x118,5x50	630	630	T
GM 60T	164,5x118,5x60	750	630	T
GM 95T	164,5x118,5x95	1010	630	T

Jednokomorové GM misky - bílá/černá				
Označení	Rozměr (mm)	Objem (ml)	Balení / ks	Barva
GM 35 B/Č	164,5x118,5x35	460	720	B,Č
GM 45 B	164,5x118,5x45	580	630	B
GM 50 B/Č	164,5x118,5x50	630	630	B,Č
GM 60 B/Č	164,5x118,5x60	750	630	B,Č
GM 95 B	164,5x118,5x95	1010	630	B

Fólie k PP miskám

Folie PP/PET (standardní typ folie) - malé role, množství do 200kg

Typ - tloušťka folie	Gramáž folie
PP/PET 50+12ym	65 g/m ²
PP/PET 38+12ym	55 g/m ²



EASYTECH S - manuální stroj pro balení do misek



MANUÁLNÍ STROJ PRO BALENÍ DO MISEK:

- Jednoduchý typ balicího stroje pro balení výrobků do misek přetažením a přivařením fólie, zajišťující ochranu při manipulaci a ekonomické uskladnění výrobků.
- Ruční systém sváření a příčný ořez fólie za miskou (přesah fólie přes boční strany misky je dán šíří fólie).
- Stroj není vybaven vakuovou pumpou ani systémem dávkování modifikované atmosféry (MAP).

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STROJE:

- Základová deska zpracovaná přesně pro daný typ misky.
- Teflonová vrchní topná deska.
- Termoregulátor pro přesné nastavení teploty.
- Držák fólie se systémem vedení.
- Nůž pro příčný ořez fólie za miskou.
- Stroj je vyroben v nerezovém provedení v souladu s CE (elektroinstalace, bezpečnostní prvky).
- Jednoduchá obsluha.
- Zařízení vyžaduje minimální údržbu.



POSTUP BALENÍ:

- Založení naplněných misek do základací desky.
- Ruční natažení fólie přes misky.
- Uzavřením vrchního víka se miska zavaří a provede se příčný ořez fólie za miskou.
- Po zvednutí víka následuje ruční vyndání misek.

Technické parametry:

Max. rozměry misky (š x d)	180 x 270 mm
Max. hloubka misky	100 mm
Výkon	2 až 6 cyklů/min (dle schopnosti obsluhy a počtu misek)
Připojení / napájení	230 V - 50 Hz
Příkon	0,87 kW
Max. průměr a šíře návinu fólie	160 x 185 mm
Rozměry zařízení (š x d x v)	256 x 630 x 260 mm
Hmotnost zařízení	17 kg

Volitelným vybavením stroje jsou přesně zpracované výměnné základové desky pro různé typy misek:

EASYTECH S - zákl. deska 1x JJ (255 x 160 mm)
EASYTECH S - zákl. deska 1x JM (255 x 160 mm)
EASYTECH S - zákl. deska 1x MM/1 (227 x 178 mm)
EASYTECH S - zákl. deska 1x MM/2 (227 x 178 mm)
EASYTECH S - zákl. deska 1x MM/3 (227 x 178 mm)
EASYTECH S - zákl. deska 2x GM (164,5 x 118,5 mm)