



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



DIGITÁLNÍ
TERMOSTAT



IZOLACE
60 MM



TEPLOTNÍ
SONDA



CHLAZENÍ
+3 °C



MRAZENÍ
-18 °C



MRAZENÍ
VERZE POWER
-40 °C



ATT05

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C
MRAZENÍ POWER -40 °C

ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

Modely Power: výkonný zmrazovací systém (až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazovací cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT02 Power



ATT03



▼ ATT10



▼ ATT15



▼ ATT020



► teplotní sonda

NORDline	ATT02 Power	ATT03	ATT05	ATT07	ATT010	ATT010 Power	ATT015	ATT020
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	-	9	12	15	15	-	25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	-	-	-	-	20	-	-
Rozteč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 36,3 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

**VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ**

**DIGITÁLNÍ
TERMOSTAT**

**IZOLACE
60 MM**

**TEPLOTNÍ
SONDA**

**CHLAZENÍ
+3 °C**

**MRAZENÍ
-18 °C**



► Tefcold BLC5

BLC

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchladovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej.

Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus - 90 minut
- zmrazovací cyklus - max. 240 min.
- nerezové provedení (AISI 304)
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevření dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C



► Tefcold BLC3



► Tefcold BLC10



▼ Tefcold BLC3



▼ Tefcold BLC5



▼ Tefcold BLC10



▼ vnitřní prostor Tefcold BLC10



▼ termostat s volbou programu



▼ teplotní sonda

TEFCOLD 

	BLC3	BLC5	BLC10
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	12	18	40
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	8	14	28
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	700	800	1298
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 162,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	66 x 42 x 33	66 x 42 x 40	66 x 42 x 87
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,15

* Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt