

v 205



Mytí skla



DS G35-20

v 300



Mytí skla



DS G40-30

v 320



Mytí talířů a skla



DS G50-32M

DS G35-20

Napájení	230 V
Celkový příkon	2,77 kW
Zásuvná výška	205 mm
Rozměr koše	350 × 350 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	–
Objem vany	11 litrů
Objem bojleru	2,7 litru
Spotřeba vody na cyklus	2,4 litru
Mycí čerpadlo	170 W (109 l/min.)
Příkon vany	1,6 kW
Příkon bojleru	2,6 kW
Rozměry (š × h × v)	423 × 466 × 589 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	–/✓
Dávkořazec mycího prostředku D	✓
Dávkořazec oplachového prostředku B	✓
Ovládání	elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač	✓
Úroveň hluku	48 dBA
Hmotnost	26 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643304
Model s DBS - č. artiklu	8643304S

DS G40-30

Napájení	230 V
Celkový příkon	2,97 kW
Zásuvná výška	300 mm
Rozměr koše	400 × 400 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	–
Objem vany	14 litrů
Objem bojleru	3,5 litru
Spotřeba vody na cyklus	2,4 litru
Mycí čerpadlo	170 W (109 l/min.)
Příkon vany	1,6 kW
Příkon bojleru	2,8 kW
Rozměry (š × h × v)	473 × 513 × 689 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	–/✓
Dávkořazec mycího prostředku D	✓
Dávkořazec oplachového prostředku B	✓
Ovládání	elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač	✓
Úroveň hluku	48 dBA
Hmotnost	34 kg

Model s DB - č. artiklu	8643306
Model s DBS - č. artiklu	8643318S

DS D50-32M

Napájení	230 V
Celkový příkon	3,90 kW
Zásuvná výška	320 mm
Rozměr koše	500 × 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	540 / 360 ks/h
Objem vany	23 litrů
Objem bojleru	5,5 litru
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	400 W (261 l/min.)
Příkon vany	2,5 kW
Příkon bojleru	3,5 kW
Rozměry (š × h × v)	582 × 610 × 822 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořazec mycího prostředku D	✓
Dávkořazec oplachového prostředku B	✓
Ovládání	elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač	✓
Úroveň hluku	63 dBA
Hmotnost	54 kg

Model s DB - č. artiklu	8643311
Model s DBS - č. artiklu	8643319S

Dvouplášťové automatické myčky DS-G35-20 (dříve S021) v novém provedení s rotačními rameny (spodní mycí + oplachové, horní oplachové). Dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S). Termostatický systém oplachu +85°C, minimalizace ztrát tlaku vody novým čerpadlem se dvěma vývody vybavený dvojitým filtrem. Díky tomuto čerpadlu a kvalitní izolaci stěn je hluchost snížena na 48 dB. Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). **Základní výbava:** 2× koš univerzální 350 × 350 mm, 1× košíček na příbory.

Dvouplášťové automatické myčky DS-G40-30 (dříve S030) v novém provedení s rotačními rameny (spodní mycí + oplachové, horní oplachové). Dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S). Termostatický systém oplachu +85°C, minimalizace ztrát tlaku vody novým čerpadlem se dvěma vývody vybavený dvojitým filtrem. Díky tomuto čerpadlu a kvalitní izolaci stěn je hluchost snížena na 48 dB. Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). **Základní výbava:** 2× koš univerzální 400 × 400 mm, 1× košíček na příbory.

Dvouplášťové automatické myčky DS D50-32M (dříve N700) v novém provedení. Minimální tepelné ztráty a hluchost pouze 63 dB díky dvouplášťovému provedení, vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85°C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min.). Dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S). Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). **Základní výbava:** 2× koš 500 × 500 mm na talíře 18 ks, 1× koš 500 × 500 mm univerzální, 1× košíček na příbor.





DS G50-32



Mytí talířů a skla



PS H50-40N

Mytí talířů, skla,
podnosů a GN

DS D50-32

Napájení	400 V
Celkový příkon	4,90 kW
Zásuvná výška	320 mm
Rozměr koše	500 × 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	540 / 360 ks/h
Objem vany	23 litrů
Objem bojleru	5,5 litru
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	400 W (261 l/min.)
Příkon vany	2,5 kW
Příkon bojleru	4,5 kW
Rozměry (š × h × v)	582 × 610 × 822 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Vana s dvojitou filtrací	–
Ovládání	elektronické DIGIT2
Dveřní mikrospínač	✓
Úroveň hluku	63 dBA
Hmotnost	54 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643321
Model s DBS - č. artiklu	8643329S

PS H50-40N

Napájení	400 V
Celkový příkon	6,52 kW
Zásuvná výška	405 mm
Rozměr koše	500 × 500 mm
Mycí cyklus	120 / 180 sec
Výkon košů*	30 / 20 ks/h
Výkon talířů	540 / 360 ks/h
Objem vany	20 litrů
Objem bojleru	7 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	520 W
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	6 kW
Rozměry (š × h × v)	655 × 785 × 1480 / 1930 mm
Provedení	jednoplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektromechanické
Automatický start při uzavření krytu	✓
Úroveň hluku	62 dBA
Hmotnost	105 kg

Model s DB - č. artiklu	8643317
Model s DBS - č. artiklu	8643317S

Dvouplášťové automatické myčky DS D50-32 (dříve N700) v novém provedení dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S). Minimální tepelné ztráty a hluchost pouze 63 dB díky dvouplášťovému provedení, vybavena sadou nezávislých rotačních ramen (mycích a oplachových - spodní/horní). Termostatický systém oplachu +85 °C, dveřní mikrospínač, výkonné mycí čerpadlo (261 l/min). Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí).

Základní výbava:

2× koš 500 × 500 mm na talíře 18 ks,
1× koš 500 × 500 mm univerzální,
1× košíček na příbor.

Automatická průchozí myčka nádobí Silanos PS H50-40N (dříve NE1000) v celonerezovém provedení s jednoduchým pláštěm, masivní madlem (řešeno pro využití v náročných gastroprovozech). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné mechanické ovládání s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S) a navýšením výkonu bojleru na 10 kW (F).

Základní výbava:

1× koš 500 × 500 mm na talíře 18 ks,
1× koš 500 × 500 mm univerzální,
2× košíček na příbor.

