



DS H50-40NP-F



Mytí talířů, skla,
podnosů a GN



VS H50-40 NPF



Mytí talířů, skla,
podnosů a GN

DS H50-40NP-F

Napájení	400 V
Celkový příkon	11,1 kW
Zásuvná výška	405 mm
Rozměr koše	500 × 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	540 / 360
Objem vany	30 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	1 100 W (503 l/min.)
Oplachové čerpadlo	–
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	10 kW
Rozměry (š × h × v)	655 × 785 × 1 500 / 1 950 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	–
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické DIGIT2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Úroveň hluku	68 dBA
Hmotnost	120 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643308
Model s DBS - č. artiklu	8643308S

VS H50-40 NPF

Napájení	400 V
Celkový příkon	11,1 kW
Zásuvná výška	405 mm
Rozměr koše	500 × 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů *	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	1 080 / 540 / 360 / 126 ks/h
Objem vany	30 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,3 litru
Mycí čerpadlo	1 100 W (503 l/min.)
Oplachové čerpadlo	–
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	10 kW
Rozměry (š × h × v)	655 × 785 × 1 500 / 1 950 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Úroveň hluku	68 dBA
Hmotnost	120 kg

Model s DB - č. artiklu	8643309
Model s DBS - č. artiklu	8643309S

Výkonná automatická myčka Silanos DS H50-40NP-F (dříve N1300S) v dvouplášťovém celonerezovém provedení s masivním madlem, vybavena výkonným bojlerem 10 kW a mycím čerpadlem 1,1 kW (řešeno pro rychlé nabití a vysoký výkon mytí). Myčka má lisovanou vana s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační mycí a oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo vybaveno systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Termostatický systém oplachu garantující teplotu vody při oplachování +85 °C. Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Bezproblémový chod stroje zajišťuje "nový" snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Dle specifikace modelu může být vybavena výkonným odpadovým čerpadlem (S).

Základní výbava: 2x koš 500 × 500 na talíře 18 ks, 1x koš 500 × 500 univerzální, 2x košíček na příbor.

Profesionální automatická myčka Silanos VS H50-40NPF-DB (dříve N1300S EVO2 HY-NRG) v celonerezovém dvouplášťovém provedení, vybavena výkonným bojlerem 10 kW a mycím čerpadlem 1,1 kW (řešeno pro rychlé nabití a vysoký výkon mytí). Lisovaná vana s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační mycí a oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo se systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Elektronické ovládání EVO2 s displejem a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Oplachový systém HY-NRG (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s přídavným oplachovým čerpadlem) zaručující konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S).

Základní výbava: 2x koš 500 × 500 na talíře 18 ks, 1x koš 500 × 500 univerzální, 2x košíčky na příbory.

D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku

F - Zvýšený výkon bojleru (na 10 kW)

S - Výkonné automatické odpadové čerpadlo

H - Oplachový systém HY-NRG s Break Tank





VS H57-43 NPF



Mytí talířů, skla,
podnosů a GN

VS H50-40 NDP
"DOUBLE"

Mytí talířů, skla,
podnosů a GN

VS H57-43 NPF

Napájení	400 V
Celkový příkon	11,42 kW
Zásuvná výška	435 mm
Rozměr koše	570 × 620 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů *	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	1 440 / 720 / 480 / 192 ks/h
Objem vany	30 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	1 420 W (644 l/min.)
Oplachové čerpadlo	✓
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	10 kW
Rozměry (š × h × v)	775 × 852 × 1 560 / 2 035 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Úroveň hluku	68 dBA
Hmotnost	135 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643312
Model s DBS - č. artiklu	8643312S

VS H50-40 NDP

Napájení	400 V
Celkový příkon	22,2 kW
Zásuvná výška	405 mm
Rozměr koše	2× 500 × 500 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů *	120 / 60 / 40 / 16 ks/h
Výkon talířů	2 160 / 1 090 / 720 / 452 ks/h
Objem vany	60 litrů
Objem bojleru	24 litrů
Spotřeba vody na cyklus	4,7 litru
Mycí čerpadlo	2× 1 100 W (503 l/min.)
Oplachové čerpadlo	2× 200 W (130 l/min.)
Příkon vany	7,5 kW
Příkon bojleru	20 kW
Rozměry (š × h × v)	1 181 × 796 × 1 500 / 1 950 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	2× ✓/2× ✓
Horní mycí / oplachové rameno	2× ✓/2× ✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Úroveň hluku	70 dBA
Hmotnost	200 kg

Model s DB - č. artiklu	8643314
Model s DBS - č. artiklu	8643314S

Profesionální automatická myčka Silanos VS H57-43NPF-DB (dříve N1300S XL EVO2 HY-NRG) v celonerezovém dvouplášťovém provedení, vybavena výkonným bojlerem 10 kW (řešeno pro rychlé nahřátí a kontinuálně vysoký výkon mytí). Lisovaná vana s dvojitou filtrací (systémem EASY DUAL CLEAN, oblé rohy v mycím prostoru snadná údržba a čistota), nezávislá rotační mycí a oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo vybaveno systémem samovypřazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Elektronické ovládání EVO2 s displejem pro snadné ovládání teploty, pracovního cyklu, času a možných anomálií, čtyři mycí cykly pro různé typy nádobí, počítadlo denního a celkového počtu cyklů, systém Stand-by pro úsporu energie a funkci automatického startu při uzavření zákrytu. Oplachový systém HY-NRG (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s přídavným oplachovým čerpadlem) zaručující konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S).

Základní výbava: 1× koš 570 × 620 pro 24 ks talířů, 1× koš 570 × 620 univerzální, 1× stojan na plechy, 2× košíčky na příbory

Profesionální velkoprostorová myčka Silanos VS H50-40NDP "DOUBLE" (dříve N1300 DOUBLE), mytí jednoho nebo dvou košů 500 × 500 současně, v celonerezovém dvouplášťovém izolovaném provedení s masivním madlem (řešeno pro snadné otevírání dvojitého zákrytu). Přehledné elektronické ovládání EVO2 s displejem (přehled o teplotách, programech a záznam počtu denních cyklů) automatickým startem pomocí uzavření zákrytu, systémem INTELLIWASH (optimalizující spotřebu a provozní náklady), oplachový systém HY-NRG (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s cirkulací vody pomocí přídavného oplachového čerpadla) zaručuje konstantní tlak a teplotu vody při oplachování, systémem Energy Saver s režimem Stand-by (úsporný pohotovostní režim). Myčka má lisované vany s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu. Nezávislá nerezová spodní a horní rotační mycí a oplachová ramena. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S). **Základní výbava:** 2× koš 500 × 500 na 18 kusů talířů, 2× koš 500 × 500 univerzální, 1× košíček na příbory.

D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

F - Zvýšený výkon bojleru (na 10 kW)

H - Oplachový systém HY-NRG s Break Tank

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku

S - Výkonné automatické odpadové čerpadlo