



VS P57-42N



Mytí nádobí, GN,
táců, přepravek
černého nádobí



VS P57-62N



Mytí nádobí, GN,
táců, přepravek
černého nádobí

VS P57-42N

Napájení	400 V
Celkový příkon	6,52 kW
Zásuvná výška	395 mm
Rozměr koše	570 × 620 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů *	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	2 160 / 1 090 / 720 / 452 ks/h
Objem vany	20 litrů
Objem bojleru	7 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	520 W
Oplachové čerpadlo	180 W
Příkon vany	2,5 kW
Příkon bojleru	6 kW
Rozměry (š × h × v)	670 × 725 × 1 368 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkovač mycího prostředku D	✓
Dávkovač oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Systém Energy Saver	✓
Úroveň hluku	63 dBA
Hmotnost	80 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643335
Model s DBS - č. artiklu	8643335S

VS P57-62N

Napájení	400 V
Celkový příkon	11,42 kW
Zásuvná výška	595 mm
Rozměr koše	570 × 620 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec
Výkon košů *	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Výkon talířů	—
Objem vany	30 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	2,6 litru
Mycí čerpadlo	1 420 W (644 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	10 kW
Rozměry (š × h × v)	685 × 720 × 1 690 / 1 860 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Dávkovač mycího prostředku D	✓
Dávkovač oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Systém Energy Saver	✓
Úroveň hluku	68 dBA
Hmotnost	124 kg

Model s DB - č. artiklu	8643338
Model s DBS - č. artiklu	8643338S

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P57-42N (dřve N800 EVO2 HY-NRG / PS) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblémy rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty. Velký zakládací koš (570 × 620 mm) a zásuvná výška až 395 mm umožňuje mýt talíře, příbory, podnosy, gastronomá-doby, pekařské plechy a přepravy (600 × 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Elektronické ovládání EVO 2 s LCD displejem, s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S). **Základní výbava:** 1× koš 570 × 620 mm univerzál na kuchyňské nádobí, 1× stojan na 9 plechů, 1× koš na 24 ks talířů.

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P57-62N (dřve LP57 EVO2 HY-NRG) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblémy rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty. Velký zakládací koš (570 × 620 mm) a zásuvná výška až 595 mm umožňuje mýt podnosy, gastronomá-doby, pekařské plechy a přepravy (600 × 400 mm), případně talíře a příbory. Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Elektronické ovládání EVO 2 s LCD displejem, s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. **Základní výbava:** 1× koš 570 × 620 mm univerzál na kuchyňské nádobí, 1× stojan na plechy, 1× košíček na příbory.

Za příplatek lze modely VS P57-62N doplnit o kondezátor páry s rekuperací - CENA NA VÝŽÁDÁNÍ!

D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku

H - Oplachový systém HY-NRG s Break Tank
S - Výkonné automatické odpadové čerpadlo





VS P67-86N



v 835
Mytí nádobí, GN,
táců, přepravek
černého nádobí



VS P109-86N



v 835
Mytí nádobí, GN,
táců, přepravek
černého nádobí

VS P67-86N

Napájení	400 V
Celkový příkon	12,2 kW
Zásuvná výška	835 mm
Rozměr koše	665 × 665 mm
Mycí cyklus	180 / 360 / 540 / 600 sec
Výkon košů *	20 / 10 / 7 / 6 ks/h
Výkon talířů	–
Objem vany	55 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	4,5 litru
Mycí čerpadlo	3 200 W (1 200 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W
Příkon vany	6 kW
Příkon bojleru	9 kW
Rozměry (š × h × v)	855 × 820 × 2 160 / 2 440 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horizontální postranní mycí rameno (statické)	2x✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojíou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Systém Energy Saver	✓
Úroveň hluku	69 dBA
Hmotnost	233 kg

* Výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

Model s DB - č. artiklu	8643345
Model s DBS - č. artiklu	8643345S

VS P109-86N

Napájení	400 V
Celkový příkon	16 kW
Zásuvná výška	835 mm
Rozměr koše	615 × 1 150 mm
Mycí cyklus	180 / 360 / 540 / 600 sec
Výkon košů *	20 / 10 / 7 / 6 ks/h
Výkon talířů	–
Objem vany	96 litrů
Objem bojleru	12 litrů
Spotřeba vody na cyklus	8 litrů
Mycí čerpadlo	2x 2 000 W (2x 832 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W
Příkon vany	8 kW
Příkon bojleru	12 kW
Rozměry (š × h × v)	1 135 × 785 × 2 150 / 2 440 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horizontální postranní mycí rameno (statické)	2x✓
Dávkořezec mycího prostředku D	✓
Dávkořezec oplachového prostředku B	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Vana s dvojíou filtrací	✓
Ovládání	elektronické EVO2
Automatický start při uzavření krytu	✓
Systém Energy Saver	✓
Úroveň hluku	70 dBA
Hmotnost	300 kg

Model s DB - č. artiklu	8643350
Model s DBS - č. artiklu	8643350S

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P67-86N (dříve LP67 EVO2 HY-NRG) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění) doplněná o dvě postranní vertikální statická ramena výrazně zvyšující účinek i bočním mytím. Lisovaná vana s dvojíou filtrací a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový základní koš (665 × 665 mm) a zásuvná výška až 835 mm umožňuje mytí podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravy (600 × 400 mm). Mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační nerezová ramena. Elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrty. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S). **Základní vybava:** 1x koš 665 × 665 mm univerzál, 1x stojan na 6 plechů.

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P109-86N (dříve LP109 EVO2 HY-NRG) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění) doplněná o dvě postranní vertikální statická ramena, která výrazně zvyšující účinek i bočním mytím. Lisovaná vana s dvojíou filtrací a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový základní koš (615 × 1 150 mm) a zásuvná výška až 835 mm umožňuje mytí podnosy, gastronádoby, pekařské plechy, přepravy (800 × 600 a 600 × 400 mm). Vysoké účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro 4 mycí a 4 oplachová rotační nerezová ramena. Elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrty. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Dle modelu může být vybavena odpadovým čerpadlem (S). **Základní vybava:** 1x koš 615 × 1 150 mm univerzál, 1x stojan na 6 plechů.

Za příplatek lze modely VS P67-86N a VS P109-86N doplnit o kondezátor páry s rekuperací - CENA NA VYŽÁDÁNÍ!