



BF-R031

BF-R051
(s horní deskou 30 mm - na poptávku)

BF-R101



	BF-R031	BF-R051	BF-R101	BE-R101X
Napájení	230 V/1N/50 Hz	230 V/1N/50 Hz	230 V/1N/50 Hz	400 V/3N/50 Hz
Příkon	655 W	938 W	1 724 W	2 430 W
Chladicí výkon	379 W	506 W	1 056 W	1 731 W
Kapacita	3 × GN 1/1	5 × GN 1/1	10 × GN 1/1	10 × GN 1/1
	h = 40 mm (65 mm)	h = 40 mm (65 mm)	h = 40 mm (65 mm)	h = 40 mm (65 mm)
Kapacita plechů (EN 600×400 mm)	–	5 ×	10 ×	10 ×
Rozteč vsunů	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Zchlazování +90 °C/+3 °C	8 kg/cyklus	12 kg/cyklus	25 kg/cyklus	40 kg/cyklus
Zmrazování +90 °C/-18 °C	5 kg/cyklus	8 kg/cyklus	15 kg/cyklus	28 kg/cyklus
Chladivo	R452a	R452a	R452a	R452a
Šířka	620 mm	790 mm	790 mm	790 mm
Hloubka	650 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Výška	670 mm	880 mm	1 450 mm	1 460 mm
Klimatická třída	4	4	4	5
Rozměry komory (š × h)	355 × 550 mm	670 × 558 mm	670 × 558 mm	670 × 558 mm
Výška komory	280 mm	360 mm	700 mm	700 mm
Umístění zásuvů	na hloubku	na šířku	na šířku	na šířku
Elektronický ovládací panel	✓	✓	✓	✓
Sonda pro teplotu jádra	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	52 kg	79 kg	128 kg	179 kg
č. artiklu	6180103	6180105	6180107	6180108

Multifunkční šokový zchlazovač/zmrazovač PRIMAX je určen pro rychlé nebo šetrné automatické zchlazení, zmrazení díky technologii, která dynamicky řídí teplotu. Inovativní technologie výrazně prodlužuje trvanlivost a zachovává vlastnosti a kvalitu potravin. Snadné dotykové **Touch elektronické ovládání** (přehledný displej, volby nastavení zchlazovacího/zmrazovacího systému HARD/SOFT) a teplotní vpichová sonda (přesné řízení dle teploty jádra, nebo časové řízení dle norem HACCP).

Šokové zchlazení - rychle ochlazuje jídlo z varné teploty +90 °C na jednotnou teplotu +3 °C za 90 min.(dle HACCP), tím blokuje množení bakterií a prodlužuje dobu skladování až o 70 % při zachování kvality. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru.

Šokové zmrazení - rychle zmrazí z varné teploty +90 °C na jednotnou teplotu -18 °C za 240 min.(dle HACCP) způsobuje tvorbu mikrokrystálů v kapalině, což znamená, že vlákna, struktura a chuť zůstávají nedotčeny. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru.

Provedení a výbava:

- Automatické šokové zchlazování nebo zmrazování s využitím teplotní vpichové sondy (čas se automaticky upravuje dle požadované teploty v jádru) nebo s pevně daným časem dle HACCP (bez využití teplotní vpichové sondy) • Po skončení cyklu zchlazení / zmrazení se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, kde pracuje v udržovacím cyklu. • Snadno ovladatelný dotykový Touch panel s přehledným displejem zobrazujícím potřebné provozní informace, aktuální stav, alarmy v reálném čase
- Zařízení je vybaveno START/STOP vypínačem pro zapnutí. • Vnitřní a vnější konstrukce vyrobená výhradně z vysoké kvality nerezové oceli AISI 304.
- Izolace z polyuretanové pěny s vysokou hustotou (cca 42 kg/m3) tloušťka 60 mm, která výrazně snižuje tepelné ztráty, hlučnost zařízení a zvyšuje potřebný výkon. • Interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny vnitřního prostoru s odtokem ve středu dna pro mycí a rozmrazenou vodu. • Vyjímatelné vnitřní zásuvy pro GN 1/1 (530 × 325 mm) nebo plechy EN (600 × 400 mm) dle modelu z nerez oceli AISI 304, snadné čištění • Čelní krycí panel chladicího systému vybaven otvory zabezpečujícími dobré proudění vzduchu a chlazení agregátu. • Nerezová dobře izolovaná křídlová dvířka s aretací 110° pro snadné vkládání.
- Ergonomická rukojeť a magnetické těsnění na 4 stranách dveří s topným tělesem pro zajištění dokonalé přilnavosti.
- Samozavírací dveře s mikropsínačem pro zastavení chodu ventilátoru při jejich otevření. • Odmrazování a automatické držení teploty za studena na konci cyklu. • Zchlazovací výkon je udáván při použití GN s hloubkou 40 mm (intenzivní proudění vzduchu s rovnoměrným rozložením teploty v komoře). • Chladicí plyn R452A • Vzduchem chlazený agregát (garantovaný výkon při max. okolní teplotě +38 °C). • Výparník s antikorozní katarfórou, s více místy vstřikování chladiva
- Vysoce výkonný hermetický kompresor • Vysokotlaké ventilátory

Ovládací panel

- A - rychlé zchlazení
- B - hluboké zmrazení
- C - HARD/SOFT zchlazování nebo zmrazování
- D - START/STOP
- E - zvýšení hodnoty
- F - snížení hodnoty

