



ALBA HOŘOVICE

CLASSICO 900

PLYNOVÝ SPORÁK - 4 hořákový

G-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	795 x 735
Počet hořáků a výkon	4 (3 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Regulace hořáků	plynulá
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Typ zapalování	elektrické
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	50 m ³ /hod
Jmenovité napětí pro zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Jmenovité napětí elektrické trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 177 kg
Odpadní nádoba pro přeteklý pokrm	1,5 l
Vyjímatelná vana pod hořáky	ano

-  **Vyjímatelná nerezová vana pod hořáky** s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby
-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
-  Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na stavební sokl
-  Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
-  2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název
<i>zemní plyn</i>		
12010000C.12M	G-C-4/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem
12010000C.14M	G-C-4/900 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
12010000C.11M	G-C-4/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky
12010000C.13M	G-C-4/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí
12010000C.18M	G-C-4/900 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou
Obj. číslo	Model	Název
<i>propan-butan</i>		
12010000C.32M	G-C-4/900 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem
12010000C.34M	G-C-4/900 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
12010000C.31M	G-C-4/900 D (PB)	Plynový sporák s dvířky
12010000C.33M	G-C-4/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí
12010000C.38M	G-C-4/900 EO (PB)	Plynový sporák s troubou
číslo výroby/LSC		ALBA Luminare Safety Control

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný

PLYNOVÝ SPORÁK - 2 hořákový

G-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	397 x 735
Počet hořáků a výkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Příkon	8 kW
Spotřeba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,62 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

- ⚡ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚡ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
- ⚡ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí
- ⚡ Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami



Obj. číslo	Model	Název
<i>zemní plyn</i>		
12270000C.12M	G-C-2/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
12270000C.11M	G-C-2/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky
12270000C.13M	G-C- 2/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí
Obj. číslo	Model	Název
<i>propan - butan</i>		
12270000C.12M	G-C-2/900 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
12270000C.11M	G-C-2/900 D (PB)	Plynový sporák s dvířky
12270000C.13M	G-C- 2/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	4 (4 x 4 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Příkon sporáku	16 kW
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace ploten	4 kW / 2 kW / 1 kW
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

- ☒ **Velká šířka přístroje 900 mm** - dostatečný varný prostor
- ☒ **4 kW na jednu plotýnku** - vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu
- ☒ **Termostatická ochrana proti přehřátí** - větší životnost a nižší servisní náklady
- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- ☒ Signálka zapnutého stavu
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby



Obj. číslo	Model	Název
12020000C.02M	E-C-4/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem
12020000C.04M	E-C-4/900 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí
12020000C.01M	E-C-4/900 D	Elektrický sporák s dvířky
12020000C.03M	E-C-4/900 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí
12020000C.08M	E-C-4/900 EO	Elektrický sporák s troubou
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	2 (2 x 4 kW)
Příkon sporáku	8 kW
Regulace	3 kW / 2 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

- Velká šířka přístroje 450 mm - dostatečný varný prostor
- 4 kW na jednu plotýnku - vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu
- Termostatická ochrana proti přehřátí - větší životnost a nižší servisní náklady
- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- Signálka zapnutého stavu
- Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění



Obj. číslo	Model	Název
12240000C.02M	E-C-2/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem
12240000C.04M	E-C-2/900 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí
12240000C.01M	E-C-2/900 D	Elektrický sporák s dvířky
12240000C.03M	E-C-2/900 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4 x 3 kW)
Příkon sporáku	12 kW
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace ploten	plynulá
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 154 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Síla sklokeramické desky - 6 mm
- ☒ Plynulá regulace teploty topných těles
- ☒ Ochrana proti přehřátí
- ☒ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název
12070000C.02M	E-C-TG RHB-4/900 F	Sklokeramický sporák - volný prostor
12070000C.04M	E-C-TG RHB-4/900 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí
12070000C.01M	E-C-TG RHB-4/900 D	Sklokeramický sporák - s dvířky
12070000C.03M	E-C-TG RHB-4/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí
12070000C.08M	E-C-TG RHB-4/900 EO	Sklokeramický sporák - s troubou
číslo výroby/LSC		ALBA Luminare Safety Control

Príslušenstvo ku sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Počet ploten a výkon	2 (2 x 3 kW)
Příkon sporáku	6 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 60 kg

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Síla sklokeramické desky - 6 mm
- 🔧 Plynulá regulace teploty topných těles
- 🔧 Ochrana proti přehřátí
- 🔧 Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- 🔧 Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
12310000C.02M	E-C-TG RHB-2/900 F	Sklokeramický sporák - volný prostor
12310000C.04M	E-C-TG RHB-2/900 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí
12310000C.01M	E-C-TG RHB-2/900 D	Sklokeramický sporák - s dvířky
12310000C.03M	E-C-TG RHB-2/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí
číslo výroby/LSC		ALBA Luminare Safety Control

INDUKČNÍ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost ploten (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	4 (4 x 5 kW)
Příkon sporáku	20 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	118 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Síla varné desky - 6 mm
- ☒ Plynulá regulace indukčních cívek
- ☒ Princip indukčního ohřevu = neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
- ☒ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ☒ Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu = úspora energie až 80%
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název
12460000D.02M	E-C-TG IHB-4/900 F	Indukční sporák - volný prostor
12460000D.04M	E-C-TG IHB-4/900 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí
12460000D.01M	E-C-TG IHB-4/900 D	Indukční sporák - s dvířky
12460000D.03M	E-C-TG IHB-4/900 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

INDUKČNÍ SPORÁK 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	2 (2 x 5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	81 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Síla varné desky - 6 mm
-  Plynulá regulace indukčních cívek
-  Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
-  Princip indukčního ohřevu = neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
-  Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu = úspora energie až 80%
-  Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
-  Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název
12450000C.02M	E-C-TG IHB-2/900 F	Indukční sporák - volný prostor
12450000C.04M	E-C-TG IHB-2/900 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí
12450000C.01M	E-C-TG IHB-2/900 D	Indukční sporák - s dvířky
12450000C.03M	E-C-TG IHB-2/900 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 tálový

E-C-FSPD-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky	800 x 640
Velikost plotny (š x h mm)	400 x 320
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4 x 2,5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohřevu	nerezové topné tělesa
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Hmotnost	220 kg
Objem odpadní nádoby	2,6 l

- ☞ **Dělená, 4-zónová, litinová varná deska** je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu
- ☞ **Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l** pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci
- ☞ **Mokrý zóna** pro zachycení přeteklého pokrmu
- ☞ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☞ Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači
- ☞ Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón
- ☞ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☞ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ☞ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název
12690000C.02M	E-C-FSPD-4/900 F	Tálový sporák s volným prostorem
12690000C.04M	E-C-FSPD-4/900 FS	Tálový sporák s volným prostorem a policí
12690000C.01M	E-C-FSPD-4/900 D	Tálový sporák s dvířky
12690000C.03M	E-C-FSPD-4/900 DS	Tálový sporák s dvířky a policí
12690000C.08M	E-C-FSPD-4/900 EO	Tálový sporák s troubou
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA

E-GP-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	655 x 715
Materiál grilovací desky	AISI 321
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	10 kW (2x2 kW + 3x2 kW)
Regulace teploty (C)	50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	0,88 m ³ / 197 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností
- ☒ Velkoobjemová odkapní nádoba - 2,6 l
- ☒ Síla grilovací desky - 12 mm
- ☒ Dvě regulovatelné topné zóny
- ☒ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
12670000D.02M00	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor
12670000D.04M00	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí
12670000D.01M00	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky
12670000D.03M00	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí
12670000D.02M05	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor
12670000D.04M05	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor s policí
12670000D.01M05	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky
12670000D.03M05	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky a policí
12670000D.02M10	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor
12670000D.04M10	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí
12670000D.01M10	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky
12670000D.03M10	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA - POLOVIČNÍ

E-GP-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Velkoobjemová odkapní nádoba (litry)	2,6
Materiál grilovací desky	AISI 321
Velikost desky (mm)	318 x 658
Příkon desky	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace teploty (C)	50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	0,46 m3 / 81 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  **Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností
-  Velkoobjemová odkapní nádoba - 2,6 l
-  Síla grilovací desky - 12 mm
-  Jedna regulovatelná topná zóna
-  Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu
-  Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
12260000D.02M00	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor
12260000D.04M00	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí
12260000D.01M00	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky
12260000D.03M00	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí
12260000D.02M10	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor
12260000D.04M10	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí
12260000D.01M10	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky
12260000D.03M10	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control