



ALBA HOŘOVICE

CLASSICO 700

PLYNOVÝ SPORÁK - 4 hořákový

G-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	620 x 620
Počet hořáků a příkon	4 (2 x 5 kW + 2 x 3 kW)
Příkon hořáků	16 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Celkový příkon	19,8 kW
Spotřeba plynu-ZP	1,60 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,26 kg/hod
Spaliny	47 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 135 kg

- ☐ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☐ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
- ☐ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu
- ☐ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
- ☐ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název
<i>zemný plyn</i>		
13010001B	G-C-4/700 (ZP)	Plynový sporák - vařidlová část
13010000C.12M	G-C-4/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem
13010000C.14M	G-C-4/700 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
13010000C.11M	G-C-4/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky
13010000C.13M	G-C-4/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí
13010000C.18M	G-C-4/700 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou
<i>propan - butan</i>		
13010001B	G-C-4/700 (PB)	Plynový sporák - vařidlová část
13010000C.32M	G-C-4/700 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem
13010000C.34M	G-C-4/700 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí
13010000C.31M	G-C-4/700 D (PB)	Plynový sporák s dvířky
13010000C.33M	G-C-4/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí
13010000C.38M	G-C-4/700 EO (PB)	Plynový sporák s troubou
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný
13000405		Plech pečící 450 x 530 - smaltovaný

PLYNOVÝ SPORÁK - 2 hořákový

G-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620
Počet hořáků a příkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Příkon hořáků	8 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotřeba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,63 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 57 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
- ☒ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu
- ☒ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
<i>zemný plyn</i>		
13170001B	G-C-2/700 (ZP)	Plynový sporák - vařidlová část
13170000C.12M	G-C-2/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem
13170000C.14M	G-C-2/700 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a polici
13170000C.11M	G-C-2/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky
13170000C.13M	G-C- 2/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a polici
<i>propan - butan</i>		
13170002B	G-C-2/700 (PB)	Plynový sporák - vařidlová část
13170000C.32M	G-C-2/700 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem
13170000C.34M	G-C-2/700 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a polici
13170000C.31M	G-C-2/700 D (PB)	Plynový sporák s dvířky
13170000C.33M	G-C- 2/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a polici
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,6 kW)
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Příkon sporáku	10,4 kW
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Celkový příkon	14,2 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚙ Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- ⚙ Signálka zapnutého stavu
- ⚙ Termostatická ochrana proti přehřátí
- ⚙ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
- ⚙ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ⚙ 2 vsuvy uvnitř trouby

Varianty provedení sporáku

Obj. číslo	Model	Název
13020001B	E-C-4/700	Elektrický sporák - vařidlová část
13020000C.02M	E-C-4/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem
13020000C.04M	E-C-4/700 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí
13020000C.01M	E-C-4/700 D	Elektrický sporák s dvířky
13020000C.03M	E-C-4/700 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí
13020000C.08M	E-C-4/700 EO	Elektrický sporák s troubou
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný
13000405		Plech pečící 530 x 450 - smaltovaný

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	2 (2 x 2,6 kW)
Příkon sporáku	5,2 kW
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 52 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- ☒ Signálka zapnutého stavu
- ☒ Termostatická ochrana proti přehřátí
- ☒ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13140001 B	E-C-2/700	Elektrický sporák - vařidlová část
13140000C.02M	E-C-2/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem
13140000C.04M	E-C-2/700 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí
13140000C.01M	E-C-2/700 D	Elektrický sporák s dvířky
13140000C.03M	E-C-2/700 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Příkon sporáku	10 kW
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Celkový příkon	13,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 115 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Síla sklokeramické desky - 6 mm
- ☒ Plynulá regulace teploty topných těles
- ☒ Ochrana proti přehřátí
- ☒ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby
- ☒ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13070001B	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - vařidlová část
13070000C.02M	E-C-TG RHB-4/700 F	Sklokeramický sporák - volný prostor
13070000C.04M	E-C-TG RHB-4/700 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí
13070000C.01M	E-C-TG RHB-4/700 D	Sklokeramický sporák - s dvířky
13070000C.03M	E-C-TG RHB-4/700 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí
13070000C.08M	E-C-TG RHB-4/700 EC	Sklokeramický sporák - s troubou
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná
13000425		Pekáč 530 x 325 x 65 - smaltovaný
13000405		Plech pečící 450 x 530 - smaltovaný

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	2 (2 x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	5 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 46 kg

- ✓ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ✓ Síla sklokeramické desky - 6 mm
- ✓ Plynulá regulace teploty topných těles
- ✓ Ochrana proti přehřátí
- ✓ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ✓ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13150001B	E-C-TG RHB-2/700	Sklokeramický sporák - vařidlová část
13150000C.02M	E-C-TG RHB-2/700 F	Sklokeramický sporák - volný prostor
13150000C.04M	E-C-TG RHB-2/700 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s polici
13150000C.01M	E-C-TG RHB-2/700 D	Sklokeramický sporák - s dvířky
13150000C.03M	E-C-TG RHB-2/700 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a polici
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

INDUKČNÍ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 605
Velikost plotny (mm)	průměr 260
Počet ploten a příkon	4 (4 x 5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	20 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 100 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Síla varné desky - 6 mm
- ☒ Plynulá regulace indukčních cívek
- ☒ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ☒ Princip indukčního ohřevu - neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
- ☒ Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu - úspora energie až 80%
- ☒ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13130001B	E-C-TG IHB-4/700	Indukční sporák - vařidlová část
13130000D.02M	E-C-TG IHB-4/700 F	Indukční sporák - volný prostor
13130000D.04M	E-C-TG IHB-4/700 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí
13130000D.01M	E-C-TG IHB-4/700 D	Indukční sporák - s dvířky
13130000D.03M	E-C-TG IHB-4/700 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

INDUKČNÍ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 220
Počet ploten a příkon	2 (2 x 5 W)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 60 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Síla varné desky - 6 mm
-  Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
-  Plynulá regulace indukčních cívek
-  Princip indukčního ohřevu - neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
-  Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu - úspora energie až 80 %
-  Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název
13350001B	E-C-TG IHB-2/700	Indukční sporák - vařidlová část
13350000D.02M	E-C-TG IHB-2/700 F	Indukční sporák - volný prostor
13350000D.04M	E-C-TG IHB-2/700 FS	Indukční sporák - volný prostor s polici
13350000D.01M	E-C-TG IHB-2/700 D	Indukční sporák - s dvířky
13350000D.03M	E-C-TG IHB-2/700 DS	Indukční sporák - s dvířky a polici
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA

E-GP-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	518 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	6 kW (3 x 2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50 - 300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem/hmotnost)	139 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ☒ **Nerezová ocel AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost grilovací desky při vysokých teplotách**
- ☒ Dvě topné zóny samostatně regulovatelné
- ☒ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu
- ☒ Velkoobjemová odpadní nádoba - **2,6 litru**
- ☒ Síla grilovací desky - 12 mm
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název
13040001D00	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část
13040001D05	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - vařidlová část
13040001D10	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - vařidlová část
13040000D.02M00	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor
13040000D.04M00	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí
13040000D.01M00	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky
13040000D.03M00	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí
13040000D.02M03	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor
13040000D.04M03	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor s policí
13040000D.01M03	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky
13040000D.03M03	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky a policí
13040000D.02M10	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor
13040000D.04M10	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí
13040000D.01M10	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky
13040000D.03M10	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA - POLOVIČNÍ

E-GP-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	238 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	2,4 kW (2 x 1,2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	61 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ☒ Materiál grilovací desky AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☒ Topná zóna regulovatelná
- ☒ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu
- ☒ Velkoobjemová odpadní nádoba - 2,6 litru
- ☒ Síla grilovací desky - 12 mm
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název
13160001D00	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část
13160001D10	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - vařidlová část
13160000D.02M00	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor
13160000D.04M00	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí
13160000D.01M00	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky
13160000D.03M00	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí
13160000D.02M10	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor
13160000D.04M10	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí
13040000D.03M10	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky
13160000D.03M10	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

E-F-113/700 D , E-F-118/700 D



Parametry E-F-113/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 13 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Příkon	12 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 53 kg

Parametry E-F-118/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 57 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x fritovací košík
- 1 x síto
- 1 x víko
- 1 x nádoba na čištění oleje

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Pojistný termostat na 230°C
- ☒ Lišta k vertikálnímu uložení víka
- ☒ Vysoký příkon

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba má radiusové rohy R16
- ☒ Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.
- ☒ Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název
15020000	E-F-113/700 D	Elektrická fritéza 1 x 13 litrů
15040000	E-F-118/700 D	Elektrická fritéza 1 x 18 litrů
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

ELEKTRICKÉ FRITÉZY - DVOJITÉ

E-F-208/700 D , E-F-213/700 D , E-F-218/700 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

2 x fritovací košík
2 x síto
2 x víko

Parametry E-F-208/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 700x900
Velikost nádob v litrech	2 x 8 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 64 kg

Parametry E-F-213/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 13 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	24 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,54 m ³ / 74 kg

Parametry E-F-218/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	800 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,62 m ³ / 82 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
-  Pojistný termostat na 230 °C
-  Lišta k vertikálnímu uložení víka
-  Vysoký příkon
-  Provedení **Hi-Hygiene Solution**

Obj. číslo	Model	Název
15010000	E-F-208/700 D	Elektrická fritéza 2 x 8 litrů
15030000	E-F-213/700 D	Elektrická fritéza 2 x 13 litrů
15050000	E-F-218/700 D	Elektrická fritéza 2 x 18 litrů
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

E-PC-123/700 D



koše dle požadované velikosti - viz strana 32

Parametry	
Vnější rozměry (šxh xv mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádoby	306 x 336 x 275
Příkon nádoby	1,2 - 5 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut
Objem vany	maximálně 23 litrů
Vana	nerezová ocel AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohřevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 59 kg

- ☒ Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slané vodního roztoku.
- ☒ Ventil pro napouštění vody - ovládání z čelního panelu
- ☒ **Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny**
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ **Variabilita - 6 variant osazení koší** - viz strana 32
- ☒ Pojistný termostát na 130 °C
- ☒ Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

- ☒ Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.
- ☒ **Úspora:** 5l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy. Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.
- ☒ **Přivedení k varu za 28 min***, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.
- ☒ Teplotní gradient - teplota 50°C po 3 hodinách po přivedení k varu*
- ☒ Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hi Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

*při pokojové teplotě 22,5°C.

Obj. číslo	Model	Název
13290000	E-PC-123/700 D	Elektrický vařič těstovin
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

SADY KOŠŮ

pro elektrický vařič těstovin E-PC-123


C7 A




C7 B



C7 C




C7 D



C7 E



C7 F



Parametry

obj.č.	sada	koše	počet	
Sada-C7 A	C7 A	C7 1/1	1	
Sada-C7 B	C7 B	C9 1/3	2	
Sada-C7 C	C7 C	C9 1/6	4	
Sada-C7 D	C7 D	C9 1/3	1	
		C9 1/6	2	
Sada-C7 E	C7 E	C7 1/6	6	
Sada-C7 F	C7 F	C7 1/3	1	
		C7 1/6	3	

obj.č.	koše	rozměry	
GN 2/3	C7 1/1	296 x 328 x 215	
GN 1/4	C7 1/3	143 x 288 x 215	
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	
GN 1/9	C9 1/3	163 x 288 x 215	
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	

ELEKTRICKÁ PÁNEV 50 litrů

E-TBP-50/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1050 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	890 x 440 x 180
Smažicí plocha nádoby	0,39 m ²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulace teploty	100 - 190 °C
Příkon	9 kW (6 x 1,5 kW)
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Otvor pro vyprázdnění	uprostřed a napevno
Druh ohřevu	nerezové topné tělesa
Hygiena vany	kouty R16 a R5
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☒ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☒ Plocha pánve 0,39 m² - až o 20% větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☒ Využitelný objem 50 l / celkový objem 70 l
- ☒ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☒ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☒ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název
13210000B	E-TBP-50/700	Elektrická pánev 50 l
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control

PLYNOVÁ PÁNEV 50 litrů

G-TBP-50/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1050 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	890 x 440 x 180
Smažicí plocha nádoby	0,39 m ²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulace teploty	100 - 190 °C
Příkon	13 kW
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Hygiena vany	kouty R16 a R5
Způsob zapalování	piezzo
Otvor pro vyprázdnění	uprostřed a napevno
Spotřeba plynu	1,3 m ³ /hod
Spaliny	30 m ³ / hod (300 °C)
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☑ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☑ Plocha pánve 0,39 m² - až o 20% větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☑ Využitelný objem 50 l / celkový objem 70 l
- ☑ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☑ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☑ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☑ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☑ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☑ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název
13200000B.1	G-TBP-50/700	Plynová pánev 50 l
číslo výrobku/LSC	ALBA Luminare Safety Control	