

Průslušenství pro bezporuchový chod nápojových automatů, kávovarů a výdejníků chlazené vody kompletní systém úpravy vody PURITY C1000AC




Filtr PURITY C1000 AC a Fresh C50 díky bloku s aktivním uhlím spolehlivě zadržuje složky, které mohou negativně ovlivnit chuť, vůni nebo vzhled konečného produktu. S obzvláště jemnými póry uhlíkového bloku jsou zachyceny i nejmenší částice (od 0,5 µm). Typické oblasti použití pro technologii PURITY C1000 AC jsou výdejníky vody a nápojové automaty a PURITY Fresh C50 je navíc použitelný u vysokokapacitních automatických kávovarů.

Připojení filtru (vstup/výstup) 3/8"
Nastavitelný vnitřní obtok ve filtru 0 až 70 %
nebo s pevně daným obtokem 0 %
Max. provozní tlak: 8,6 barů
Provozní teplota: 4 - 30 °C
Provozní poloha: svislá a vodorovná
* kapacita při tvrdosti vody 10 °dH
(modely s volitelným nastavením obtoku - nastavení na 10%)

Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vyřízení výdejníku vody nebo nápojového automatu (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit uhlíčitelnost a celkovou tvrdost vody pomocí sady BRITA KH+GH - testeru).

	C1000AC	Fresh C50
Kapacita*	10 000 litrů	12 000 litrů
Jmenovitý průtok	100 l/h	100 l/h
Maximální provozní tlak	8,6 bar	8,6 bar
Šířka	144 mm	184 mm
Výška	557 mm	557 mm

Uvedené kapacity byly testovány a vypočteny pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody, nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od uvedených hodnot. Jako přívod vody k filtrům BRITA smí být použita výhradně pitná voda.



Filtry PURITY C1000 AC a PURITY Fresh C50 sestávají z hlavy filtru a výměnné filtrační patrony.

č. artiklu	název	obtok
8640536	Filtr Purity C1000AC	(0%)
8640561	Filtr Purity C1000AC	(0-70%)
8640562	Filtr Purity Fresh C50	(0%)
8640555	Filtr Purity Fresh C50	(0-70%)


Volitelné příslušenství:

8640559	Náhradní patrona pro C1000 AC
8640560	Náhradní patrona pro Fresh C50
8640538	Test tvrdosti vody KH+GH
8640539	Průtokoměr FlowMeter 10-100A

VÍCENÁSOBNÁ FILTRACE

Veškerá surová voda protéká přes uhlíkový blok zvenčí směrem dovnitř.

- 1 Předfiltrace**
Pře vstupem do uhlíkového bloku se zachytí hrubé částice.
- 2 Filtrace aktivním uhlíkem**
Látky, které ovlivňují chuť a aroma, jsou odstraněny. Obzvláště jemné póry zaručují vynikající retenci částic.



KVALITA A BEZPEČNOST

Optimální kvalita vody
Vynikající a stálá kvalita vody – bez nežádoucích pachů a zápachů.

Maximální bezpečnost výrobku
Pro provoz bez výpadků a bezpečné použití.

Snadné použití
Ovládání je jednodušší a snadnější než kdykoliv dříve.

Potravinářská bezpečnost vodních filtrů a výrobků BRITA Professional je pravidelně testována a monitorována nezávislými institutami.



** vztahuje se na všechny materiály ve styku s vodou



Příslušenství pro bezporuchový chod automatických kávovarů se zásobníkem vody kompletní systém úpravy vody AQUAGUSTO 100 / AQUAGUSTO 250



Majitelé kávovarů s integrovaným zásobníkem vody se mohou těšit. BRITA nyní přichází s univerzálním řešením filtrace pro všechny velikosti zásobníků vody. AquaGusto je univerzální pomocník pro kávovary i jiné přístroje, které nemají přímé připojení na vodovodní řád a k provozu používají autonomní nebo integrovaný zásobník vody. Vylepší chuť, vůni a vzhled kávy. Snižuje tvrdost vody, tím i tvorbu vodního kamene a usazenin až po dobu šesti měsíců. Pro všechny běžné zásobníky vody aut. kávovarů, stačí umístit do nádrží, nechat stát a spustit patentovaný indikátor stavu (životnosti) filtru dle kvality vody nebo typu stroje. Určeno pouze pro pitnou vodu.

Balení: 1 ks
Životnost: až 6 měsíců
Teplota vody: 4 až 30 °C

Optimální velikost tablety se nejlépe určí dle kvality použité vody a vyřízení kávovarů (před volbou vhodné velikosti tablety doporučujeme stanovit uhlíčitelnost a celkovou tvrdost vody pomocí sady BRITA KH+GH - testeru).

	AquaGusto 100	AquaGusto 250
Kapacita	100 litrů	250 litrů
Šířka	Ø85 mm	Ø115 mm
Výška	25 mm	33 mm

Uvedené kapacity byly testovány a vypočteny pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody, nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od uvedených hodnot. Jako přívod vody k filtrům BRITA smí být použita výhradně pitná voda.



č. artiklu	název
400638706709	Filtr AquaGusto 100
400638706710	Filtr AquaGusto 250

Manuální změkčovač vody dvoukohoutový LT

	LT-08	LT-12	LT-16
Objem	8 litrů	12 litrů	16 litrů
Přeskyřice	5,8 litru	9 litrů	12 litrů
Sůl / regenerace	1 kg	1,5 kg	2 kg
Šířka	Ø190 mm	Ø190 mm	Ø190 mm
Výška	415 mm	515 mm	515 mm

Vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 (vyjma víka).
Připojení k vodovodnímu řádu: 3/8".



Dvoukohoutové modely LT slouží k úpravě vody a zabráňují usazování napatných usazenin (v konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech atd.). Regenerace je prováděna manuálně (běžnou hrubou kuchyňskou solí NaCl) a zařízení je v tuto dobu odpojeno z provozu. Regenerace změkčovače se provádí podle tvrdosti a množství upravované vody, minimálně však 1x do měsíce.

č. artiklu	název
8640072 A1	Změkčovač LT-08 litrů
8640073 A1	Změkčovač LT-12 litrů
8640074 A1	Změkčovač LT-16 litrů

Automatický změkčovač MS-1950 KING

Napájení	230 V
Množství upravené vody (10° dh)	1950 litrů
Max. průtok vody	0 - 30 (75) l/min.
Kapacita zásobníku	6,5 l (pryskyřice)
Kapacita zásobníku	15 kg (voda + sůl)
Spotřeba tabletové soli	1 kg
Max. teplota vstupní vody	do 40 °C
Pracovní tlak	1,5 až 6 bar
Připojení	3/4"
Rozměry (š x h x v)	280 x 410 x 535 mm
Hmotnost	11 kg



- **ovládání** - snadné elektromechanické
- **regenerace** - automatická dle data/času
- **regenerace** - poloautomatická (spuštěním)
- **voda během regenerace** - neupravená voda k dispozici počas průběhu regenerace

č. artiklu	název
8640504 A1	MS-1950 KING
9550990 A1	Regener. tabletová sůl 25 kg

Změkčovače vody **MS** slouží k úpravě vody a zabráňují usazování vápenatých usazenin ve Vašich spotřebičích (konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech, výrobních ledu atd.). Zařazením změkčovače před myčku zvyšujete účinnost mytí a snižujete spotřebu mycích prostředků. Regenerace je prováděna manuálním spuštěním regenerace tabletovou solí. Snadná nenáročná obsluha. Modely jsou dodávány s krycím víkem.

Automatický změkčovač AS 1500 T

Napájení	230 V
Množství upravené vody (10° dh)	1500 litrů
Max. průtok vody	0 - 20 (35) l/min.
Kapacita zásobníku	5 l (pryskyřice)
Kapacita zásobníku	20 kg (voda + sůl)
Spotřeba tabletové soli	0,7 kg
Max. teplota vstupní vody	do 40 °C
Pracovní tlak	1,5 až 6 bar
Připojení	3/4"
Rozměry (š x h x v)	233 x 435 x 460 mm
Hmotnost	10 kg



- **zámek klávesnice** - uzamčení dat
- **programovatelné ovládání s displejem**
- programování a zobrazení nastavených dat
- **regenerace** - automatická dle času/průtoku
- **regenerace** - poloautomatická (spuštěním)

č. artiklu	název
8640501 A1	AS 1500 T

Změkčovače vody **AS** slouží k úpravě vody a zabráňují usazování vápenatých usazenin ve Vašich spotřebičích (konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech, výrobních ledu atd.). Zařazením změkčovače před myčku zvyšujete účinnost mytí a snižujete spotřebu mycích prostředků. Regenerace je prováděna automaticky spuštěním regenerace tabletovou solí. Snadná nenáročná obsluha. Modely jsou dodávány s krycím víkem.

Automatický změkčovač ELEGANT COLD

Napájení	230 V
Množství upravené vody (10°dh)	3600 litrů
Max. průtok vody	1,8 - 40 (75) l/min.
Kapacita zásobníku	12 l (pryskyřice)
Kapacita zásobníku	38 kg (voda + sůl)
Spotřeba tabletové soli	1,8 kg
Max. teplota vstupní vody	do 40°C
Pracovní tlak	1,5 až 6 bar
Připojení	3/4"
Rozměry (š x h x v)	360 x 510 x 670 mm
Hmotnost	19 kg



- **zámek klávesnice** - uzamčení dat
- **programovatelné ovládání s displejem**
- programování a zobrazení nastavených dat
- **záložní zdroj** - uchová nastavená data
- **voda během regenerace** - neupravená
- voda k dispozici počas průběhu regenerace
- **inteligentní regenerace** - automatická dle
- vyhodnocení průtoku za posledních 7 dnů
- **regenerace** - automatická dle času/průtoku

č. artiklu	název
8640490 A1	ELEGANT COLD

Změkčovače vody **ELEGANT COLD** slouží k úpravě vody a zabráňují usazování vápenatých usazenin ve Vašich spotřebičích (konvektomatech, pecích, myčkách nádobí, kávovarech, výrobních ledu). Zařazením změkčovače před zařízení výrazně prodlužujete jeho životnost, zvyšujete účinnost mytí a snižujete spotřebu mycích prostředků, ale i energie (v případě zanesení topných těles o 1 mm se zvětší spotřeba energie až o 10%). Změkčovač je vybaven systémem inteligentní regenerace, která si na základě spotřeby vody za posledních 7 dnů určí, kdy ten bude nejvíce vhodný pro regeneraci, nebo si obsluha zvolí požadovaný režim regenerace tabletovou solí. Nenáročná obsluha, elektronicky snadno programovatelný panel s displejem a záložním zdrojem (zamezení ztrátě nastaveného data a času při výpadku elektrické energie). Model je dodáván s hygienickým elegantním krycím víkem opatřeným průzorem.

Automatický změkčovač vody ELEGANT HOT

Napájení	230 V
Množství upravené vody (10°dh)	2700 litrů
Průtok vody (max.)	0 - 30 (75) l/min.
Kapacita zásobníku	9 l (pryskyřice)
Kapacita zásobníku	32 kg (voda + sůl)
Spotřeba tabletové soli	1,4 kg
Max. teplota vstupní vody	do 65 °C
Pracovní tlak	1,5 - 6 bar
Připojení	3/4"
Rozměry (š x h x v)	360 x 510 x 670 mm
Hmotnost	19 kg



- **tepelná odolnost až do +65 °C**
- **ovládání** - snadné elektromechanické
- **regenerace** - automatická dle data/času
- **regenerace** - poloautomatická (spuštěním)
- **voda během regenerace** - neupravená voda k dispozici počas průběhu regenerace

č. artiklu	název
8640505 A1	ELEGANT HOT +65 °C

Změkčovač vody **ELEGANT HOT** zabráňuje usazování vápenatých usazenin a redukuje tvrdost vody zejména tam, kde je zařízení připojeno na teplou vodu (vstupní voda do +65 °C) například v průmyslových myčkách nádobí, konvektomatech, pecích. Zařazením změkčovače před zařízení výrazně prodlužujete jeho životnost, zvyšujete účinnost mytí a snižujete spotřebu mycích prostředků, ale i energie (v případě zanesení topných těles o 1 mm dojde k zvýšení spotřeby energie až o 10%). Nenáročná obsluha, snadné elektromechanické ovládání, regenerace probíhá dle nastaveného času (každé tři dny, nebo dle zvoleného dne a času), nebo v poloautomatickém režimu stisknutím okamžité regenerace tabletovou solí. Model je dodáván s hygienickým elegantním krycím víkem opatřeným průzorem.