



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



ZÁMEK



▼ UF 400 s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600



► UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg
NA POLICI!

UF

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 s madlem



▼ UF 200 otevřená

TEFCOLD

UF 200

UF 400

UF 600

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



ZÁMEK



▼ UF 400 S s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600 S



► UF 400 S

UF S

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- provedení nerezové opláštění
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 S s madlem



▼ UF 200 S otevřená

TEFCOLD

UF 200 S

UF 400 S

UF 600 S

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,036	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

UF 600 FS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění
- No Frost • zapuštěné madlo
- nastavitelné rošty
- nosnost roštu 25 kg
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Lze vložit přepravku



▼ digitální termostat, ventilované chlazení



▼ nastavitelné rošty

NORDline / **TEFCOLD**

UF 600 FS

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 321
Počet výparnickových roštů	4
Příkon (W)	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 48,6
Množství chladiva R290 (kg)	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ

ZÁMEK



▼ CB 107



▼ CB 107

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

CB

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár)
- rošt



▼ CB 114

POLAIR**CB 107****CB 114**

Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197



▼ detail polic



BT PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také chladicí verze této skříně NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80–81).



▼ BT 700 Perfekt – standardní provedení



▼ Roštové police standardní uchycení





► BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN



▼ BT 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP
- levé otevírání dveří • vnitřní osvětlení
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) KITGCAK14 (řada 1400)
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700)
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400)
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) CGGNAK14 (řada 1400)
- rošt • kolečka (sada 4 ks)
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07

▲ nerezová zásuvka KCA07 – detail



▲ kolečka (sada 4 ks)



▼ nerezová zásuvka KCA07

NORDline

	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5